

人気のアイテムを
使いこなそう！

LED照明 No.4

ラインアップ

SUSのLED 照明は盤内照明や設備内部などに最適なスリムボディ。
サイズやパワー、用途でお選びいただけます。ここでは主な5種類をご紹介します。



スリムなボディで省スペース設置に最適

LEDスリムミニSS LEDスリムミニS

コネクタ付き、コネクタなしの2種類ご用意。


スリムミニSS ¥3,900 (税別)

スリムミニS ¥4,900 (税別)




ケーブル出口詳細図

・コネクタなし




・コネクタ付き




サイズ	SS	S
照度 (ルクス)	285 lx/0.5m 80 lx/m	448 lx/0.5m 135 lx/m
光束 (ルーメン)	168 lm	335 lm
入力電圧・電流	DC24V 88mA	DC24V 176mA
温度範囲	0~30℃	
湿度範囲	0~90%RH	
消費電力	2.2W	4.4W
色温度(ケルビン)	6500K ±750*	
配光角度	約90°	

※ 色温度の管理値です。この範囲内でのバラつきはご了承ください。
ご使用には別途電源アダプタをご購入ください。

■照度分布 (単位 lx) / SS



■照度分布 (単位 lx) / S



特長

スリムなので制御盤や設備内部
などの省スペース設置に最適。

